

ПІДВІСНИЙ СТРИЖЕНЬ

NORGIPS®

Підвісний стрижень для підвісів з пружиною



ОПИС ПРОДУКТУ

Кріпильний стрижень для використання у підвісних стелях. Прикріплений до поворотних підвісів з пружиною або анкерних підвісів із затискачем. Стрижні можуть подовжуватися за допомогою двогачкового підвісу та розрізатися. Системний виріб, що відноситься до групи аксесуарів. Елемент каркасної металевої конструкції, що відповідає стандарту PN-EN 13964:2014-05.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується в інтер'єрі, як елемент конструкції, що підтримує гіпсокартонні плити. Разом з підвісом з пружиною він становлять комплектний підвіс для підвісних стель. Стрижень слід кріпити до стелі за допомогою відповідних механічних кріплень, підібраних для відповідної підкладки (стелі). У випадку систем із заявленою стійкістю слід використовувати сталеві з'єднувачі або кріплення з відповідним сертифікатом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал	Steel
Номинальний діаметр стрижня [мм]	4
Вид антикорозійного захисту	Гальванізована сталь
Міцність	Клас B
Реакція на вогонь	A1
Міцність на розтягування [Н]	509
Міцність на розрив [Н]	6215



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Безпека експлуатації.** Виготовлений з листового металу товщиною 0,7 мм.
- **Пожежна безпека.** Випробуваний у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Маркування.** Маркування, що дозволяє легко ідентифікувати виріб.



Комплектна вішалка для підвісних стель NORGIPS:
поворотний підвіс з пружиною, підвісний стрижень

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Довжина [мм]	Збірна упаковка	Кількість одиниць в упаковці [шт.]
250	Картонна коробка	100
		50
375	Картонна коробка	100
		50
500	Картонна коробка	100
		50
750	Картонна коробка	100
		50
1000	Картонна коробка	100

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кріплення слід зберігати всередині приміщення. Не слід піддавати впливу безпосередніх погодних чинників. Аксесуари слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті <https://ua.norgips.pl>

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Krakowiaków 50,
02-255 Варшава
тел. + 48 605 338 181

<https://ua.norgips.pl>

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.