

ПОВОРОТНИЙ ПІДВІС З ПРУЖИНОЮ

Поворотний підвіс з пружиною для кріплення профілів CD 60

NORGIPS®



ОПИС ПРОДУКТУ

Поворотний підвіс з пружиною виготовлений з листового гальванізованого металу товщиною 0,7 мм. Системний виріб, що відноситься до групи аксесуарів. Разом з підвісним стрижнем він становлять комплектний підвіс для підвісних стель. Елемент каркасної металевої конструкції, що відповідає стандарту PN-EN 13964:2014-05.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується в інтер'єрі, як елемент конструкції, що підтримує гіпсокартонні плити. Поворотний підвіс з пружиною для кріплення профілів CD 60 (що становлять хрестову конструкцію підвісних стель) для горизонтальних елементів, наприклад, стелі, за допомогою підвісних стрижнів. Підвіс кріпиться до профілю за допомогою фіксатора. За допомогою підвісу можливо забезпечити підвішування конструкції від 150 мм у випадку однорівневого каркасу та від 180 мм у випадку дворівневого каркасу.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал	DX51D
Номінальна товщина листа [мм]	0.7
Вид антикорозійного захисту	Гальванізована сталь
Міцність	Клас B
Реакція на вогонь	A1
Допустиме експлуатаційне навантаження [Н]	326
Руйнівне навантаження [Н]	853



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Безпека експлуатації.** Виготовлений з листового металу товщиною 0,7 мм.
- **Пожежна безпека.** Випробуваний у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Маркування.** Маркування, що дозволяє легко ідентифікувати виріб.



Комплектна вішалка для підвісних стель NORGIPS:
поворотний підвіс з пружиною, верхні підвіс з ноніусом

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Збірна упаковка	Кількість одиниць в збірній упаковці [шт.]
Картонна коробка	100
	50

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підвіс слід зберігати всередині приміщення.

Не слід піддавати впливу безпосередніх погодних чинників.
Акcesуари слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту.

З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті <https://ua.norgips.pl>

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Krakowiaków 50,
02-255 Варшава
тел. + 48 605 338 181

<https://ua.norgips.pl>

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.